맞춤렌즈 측정자


FREEFORM & SPORTS GLASS

(개인별마춤 및 스포츠 렌즈 적용)

Excelite Korea 상품 적용 사례 :

이측정자는 아주 쉽고 간단하게 모든 근본적인 개인별 마춤렌즈와 스포츠 그라스에 필요한 측량을 가능하게 할 것이다


단초점 구면 스포츠 렌즈 (compensation prismatique)
단초점 ATORIC 프리폼 렌즈
ATORIC 범위의 모든 스포츠 렌즈
개인별 마춤의 모든 렌즈　　12mm & F14mm.



MAQUETTE_SIMOP_297x210-02.qxd 28/12/06 17:44 Page 95

측정자 측정 설명서

개인별 마춤 렌즈 측정
(스포츠 렌즈 & 프리폼 렌즈)




안면 경사각 측정 방법 (FFA) :

1.1 상단의 그림과 같이 왼쪽 테를 그려진 선에 수평으로 맞추어 놓는다.

1.2 오른쪽 안경테 코쪽 위치를 상단 그림과 같이 측정자의 포인트에 맞춘다.

1.3 안경테의 FFA 각도를 주문장에 적는다.
(그림의 예를 들어 FFA 각도는 9° 이 다 .)




다리 경사각 측정 방법 (PT) :

2.1 테를 측정위치 상단에 맞춘다.


2.2 각도 0° 에 일치 되도록 맞춘다.

2.3 정면을 응시하고 지평과 가장 수직되는 각도를 측정
(그림예는 7° 입니다.)



좌우 단안 동공 거리 측정방법 (PD VL OD & OG) :

4.1 측정자를 코의 중앙에 맞추어 각각의 단안 PD를 측정한다.



정점거리 측정방법 (CVD) :

3.1 상단 그림과 같이렌즈의 안쪽에서 부터 눈동자까지 거리를 측정한다.(그림의 CVD 거리는 7 mm)

EXCELITE